



АНГСТРЕМ



Считыватель бесконтактный радиочастотный СБР-012М2

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Считыватель бесконтактный радиочастотный СБР-012М2 предназначен для применения в системах, использующих бесконтактные смарт-карты Mifare® Std 1k. Он может быть использован в системах оплаты проезда в транспорте, платежных системах, системах защиты от несанкционированного доступа к оборудованию и в помещениях, а также в других системах, осуществляющих расчетные операции и требующих криптозащиты данных, хранящихся в памяти смарт-карты.

Считыватель СБР-12М2 имеет интерфейс RS232C.

Считыватель имеет встроенную звуковую сигнализацию и двухцветный светодиод световой индикации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Устанавливаются в неотапливаемых закрытых помещениях с нормальной влажностью (вид климатического исполнения У категория 2 по ГОСТ 15150-69).

Диапазон гарантированных рабочих температур: от минус 20 до плюс 40 ° С.

Считыватели имеют влаго- и пылезащищенное исполнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расстояний гарантированного считывания карты КИБИК-М	_____	от 0 до 70 мм
Напряжение питания	_____	12В±10%
Амплитуда пульсаций питания	_____	не более 100мВ
Ток потребления	_____	не более 150 мА
Габаритные размеры (без установочных элементов)	_____	108 x 77 x 23мм
Масса без кабеля	_____	не более 150г
Длина кабеля*	_____	150см
Диаметр кабеля*	_____	5 мм

* Тип и длина кабеля могут быть изменены по согласованию с заказчиком.