



АНГСТРЕМ



Считыватель бесконтактный радиочастотный СБР-001Б

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Считыватель бесконтактный радиочастотный СБР-001Б предназначен для систем контроля и управления доступом (СКУД) с интерфейсами: Wiegand-33 (модификация 1), Wiegand-26 (модификация 2) и RS232C (модификация 3). Считыватель модификации 3 может подключаться к персональному компьютеру через свободный 9-пиновый разъем СОМ-порта.

Считыватель предназначен для установки на турникеты, двери, оборудование.

Допускается установка на металлическую поверхность.

Считыватель разработан для использования с идентификаторами КИБИ-002 (карта), БИД-002 (метка), БИЖ-002 (жетон), ММБИТ-002 (таблетка) и им подобными формата Check Point.

Считыватель вырабатывает высокочастотное магнитное поле частоты 13,56 МГц с напряженностью, безопасной (при постоянном воздействии) для организма человека.

Считыватель имеет встроенную звуковую сигнализацию и двухцветный светодиод световой индикации.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Считыватели имеют влаго- и пылезащищенное исполнение.

Устанавливается в неотапливаемых закрытых помещениях с нормальной влажностью (вид климатического исполнения 'У' категория 2 по ГОСТ 15150-69).

Диапазон гарантированных рабочих температур: от минус 20 до плюс 40 °С.

Считыватель имеет большую дальность считывания и небольшой ток потребления при малых габаритах и больших допустимых отклонениях напряжения питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантированная дистанция считывания при использовании КИБИ-002	_____	от 0 до 150 мм
Типичная максимальная дистанция считывания при использовании КИБИ-002	_____	210 мм
Напряжение питания	_____	8÷16 В
Средний ток потребления при ненагруженном интерфейсе	_____	не более 85 мА
Габаритные размеры (без установочных элементов)	_____	108x 77 x 23 мм
Масса без кабеля	_____	не более 130 г
Длина кабеля*	_____	150см
Диаметр кабеля*	_____	5 мм

* Тип и длина кабеля могут быть изменены по согласованию с заказчиком.