



АНГСТРЕМ



Карта идентификационная бесконтактная индукционная двухинтерфейсная КИБИ - Д

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КИБИ-Д - бесконтактный радиочастотный идентификатор, выполненный в виде тонкой пластиковой карты и предназначенный для использования в качестве унифицированного носителя идентификационной информации в разнотипных системах контроля доступа.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не требует встроенного источника питания.

Протоколы взаимодействия со считывателями соответствует форматам фирм EM Marin и Check Point. Базовый вариант поставки – карта белого цвета без полиграфического рисунка. Возможна поставка карт с полиграфическим рисунком по оригинал-макету заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие частоты	_____ 125 кГц и 13,56 МГц
Дистанция считывания*	_____ от 0 до 80 мм (125 кГц) и от 0 до 150 мм (13,56 МГц)
Емкость встроенного ПЗУ	_____ 64 бит
Способ программирования ПЗУ	_____ пережигание перемычек производителем
Габаритные размеры	_____ 86x54x0,76 мм
Масса	_____ не более 7 г

* Зависит от мощности излучения считывателя