



Карта идентификационная бесконтактная индукционная КИБИ-001MT



Назначение

Карта предназначена для идентификации объектов и использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.

Особенности

- Не требует встроенного источника питания;
- Базовый вариант поставки – карта белого цвета без полиграфического рисунка;
- Возможна поставка карт с полиграфическим рисунком по оригинал-макету заказчика;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	125 кГц
Протокол взаимодействия со считывателем аналогичен формату	EM-Marin
Код	Манчестер
Дистанция считывания (зависит от мощности излучения считывателя)	от 0 до 150 мм
Емкость встроенного ПЗУ	64 бит
Способ программирования ПЗУ – пережигание перемычек производителем	
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры	86 x 54 x 0,76 мм
Масса, не более	9 г

Карта бесконтактная перезаписываемая КБП-001



Назначение

Бесконтактный перезаписываемый радиочастотный идентификатор в виде пластиковой карты в жестком корпусе, работающий на частоте 125 кГц. Карта предназначена для идентификации объектов и использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.

Особенности

- Возможна многократная запись в память уникального цифрового кода в различных форматах кодирования, таких как EM-Marin, HID ProxII и других;
- Не требует встроенного источника питания;
- Жесткий корпус повышенной прочности;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	125 кГц
Дистанция считывания до	150 мм
Полная емкость встроенного ПЗУ	363 бит
Способ программирования ПЗУ	по радиоканалу
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры	87 x 55 x 2 мм
Масса, не более	10 г