



Карта идентификационная бесконтактная индукционная КИБИ-001



Назначение

Карта предназначена для идентификации объектов и использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.

Особенности

- Не требует встроенного источника питания;
- Жёсткий корпус повышенной прочности;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	125 кГц
Протокол взаимодействия со считывателем аналогичен формату	EM-Marin
Код	Манчестер
Дистанция считывания (зависит от мощности излучения считывателя)	от 0 до 150 мм
Емкость встроенного ПЗУ	64 бит
Способ программирования ПЗУ – пережигание перемычек производителем	
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры	86,4 x 54,4 x 2,2 мм
Масса, не более	15 г

Карта идентификационная бесконтактная индукционная КИБИ-001/С-П



Назначение

Карта предназначена для идентификации объектов и использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.

Особенности

- Не требует встроенного источника питания;
- Жёсткий корпус повышенной прочности;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	125 кГц
Протокол взаимодействия со считывателем аналогичен формату	EM-Marin
Код	Манчестер
Дистанция считывания (зависит от мощности излучения считывателя)	от 0 до 150 мм
Емкость встроенного ПЗУ	64 бит
Способ программирования ПЗУ – пережигание перемычек производителем	
Габаритные размеры	86,4 x 54,4 x 2,2 мм
Масса, не более	15 г